

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02

## DESCRIZIONE

Akzo Nobel Car Refinishes garantisce, quanto lo stoccaggio avviene in accordo a quanto raccomandato, la qualità dei propri prodotti per tutto il periodo di vita specificato come shelf-life del prodotto. Una volta scaduto tale periodo, pur potendo il prodotto essere ancora performante, Akzo Nobel non ne garantisce più la qualità.

La data di produzione, sottoforma di codice, è comunque riportata sull'etichetta o sul fondo della confezione di ogni prodotto.

## COME LEGGERE IL BATCH

Codice di produzione Esempio del codice: 0228120234

|                         |   |                       |                             |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 022                     | 8 | 120                   | 234                         |
| Anno di produzione 2018 |   | 120° giorno dell'anno | Lotto di produzione nr. 234 |

Data di scadenza

Le etichette dei prodotti fabbricati a Sassenheim iniziano con la cifra 022.

Le etichette contengono informazioni aggiuntive circa la data di scadenza del lotto.

Questa informazione è costituita da una lettera e un numero a due cifre. La lettera spiega il mese e il numero l'anno in cui scade la partita.

Esempio:

- B22 = il lotto scadrà a febbraio 2022

|             |          |
|-------------|----------|
| B=          | 22=      |
| A: Gennaio  | 21: 2021 |
| B: Febbraio | 22: 2022 |
| C: Marzo    | 23: 2023 |

La durata di conservazione indicata viene garantita quando i prodotti sono conservati chiusi e a 20 ° C.

- Evitare sbalzi di temperatura elevati.  
Lo Stoccaggio del prodotto sarà ridotto se conservato a temperature più elevate rispetto a quella raccomandata

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02

## STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

| Gruppo prodotti    | Prodotto   | Stoccaggio |
|--------------------|--|------------|
| Primer di adesione | 1K Plastic Primer  | 2 anni     |
|                    | 1K Plastic Primer RTS  | 1 anno     |
|                    | 1K Etch Primer   | 1 anno     |
|                    | 1K Etch Primer RTS   | 1 anno     |
|                    | 1K Multi Plastic Primer  | 2 anni     |
|                    | 1K Multi Plastic Primer RTS  | 1 anno     |
| Complementari      | Flexible Additive  | 2 anni     |
|                    | Texture Additive   | 2 anni     |
|                    | Topspeed   | 4 anni     |
|                    | Gloss Reducer 01   | 2 anni     |
|                    | Activator WB   | 3 anni     |
|                    | Ready Mixed Additive   | 1 anno     |
|                    |  |            |
| Basi opache        | Basecoat SB  | 4 anni     |
|                    | Ad eccezione delle basi menzionate qui sotto   |            |
|                    | 308NM  | 6 mesi     |
|                    | 308NC, 308ND, 308 NE, 308SA, 309NK   | 1 anno     |
|                    | 297P, 3050, 307BA, 307BB, 307GA, 307RA, 307RB, 307WA, 307YA, 308NF, 308NS, 308NT, 309NA, 309NB, 309NC, 309ND, 309NG, 309NJ   | 2 anni     |
|                    | Basecoat WB (GT)   | 24 mesi    |
|                    | Ad eccezione delle basi menzionate qui sotto   |            |
|                    | 308NS, 308SA   | 12 mesi    |
|                    | 22, 23, 37, 46, 52, 62, 190CH, 190M, 191M, 192M, 193M, 194M, 195M  | 36 mesi    |
|                    | 90P, 90X, 91P, 91X, 92P, 92X, 93P, 94P, 94X, 95P, 96P, 97P, 98P, 99P, 190P, 192P, 193P, 194P, 195P, 197P, 198P, 200P, 295P, 309NA, 309NB, 309NC, 309ND, 309NE, 309NF, 309NG, 309NH, 309NJ, 309NL | 48 mesi    |
|                    |  |            |
|                    |  |            |

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02

| Gruppo prodotti        | Prodotto                    | Stoccaggio |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| Trasparenti            |                             |            |
|                        | Matting Clear               | 4 anni     |
|                        | Ultra Air Clear             | 1 anno     |
|                        | 2K HS Premium Clear 420     | 2 anni     |
|                        | 2K HS Fast Clear 420        | 2 anni     |
|                        | 2K Titanium Clear (HT)      | 1 anno     |
|                        | Multi Matt Clear            | 2 anni     |
|                        | Cool Clear AS               | 2 anni     |
| Sgrassanti /Detergenti |                             |            |
|                        | Antistatic Degreaser SB     | 4 anni     |
|                        | Degreaser WB                | 4 anni     |
|                        | Guncleaner WB               | 4 anni     |
|                        | Nitro Thinner               | 4 anni     |
|                        | Degreaser WB 200            | 3 anni     |
| Primers/Surfacers      |                             |            |
|                        | 1K Primer Filler RTS        | 1 anno     |
|                        | 2K Filler 540               | 2 anni     |
|                        | 2K Filler 540 RTS           | 1 anno     |
|                        | 2K High Build Filler        | 1 anno     |
|                        | 2K Graphite Filler          | 2 anni     |
|                        | 2K Epoxy Primer             | 2 anni     |
|                        | 2K Universal Plastic Primer | 1 anno     |
| Stucchi                | Polyester Spraying Filler   | 6 mesi     |
|                        | Bodyfiller Universal        | 1 anno     |
| Gruppo prodotti        | Prodotto                    | Stoccaggio |
| Smalti                 | 2K Topcoat                  | 4 anni     |
|                        | Topcoat HS 420              | 4 anni     |

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02

| Catalizzatori |                                      |        |
|---------------|--------------------------------------|--------|
|               | Hardener Polyester Spraying Filler   | 6 mesi |
|               | Bodyfiller Universal Hardener        | 1 anno |
|               | Hardener 2K Universal Plastic Primer | 1 anno |
|               | Hardener Epoxy Filler                | 1 anno |
|               | Universal Hardener Extra Fast        | 1 anno |
|               | Universal Hardener Fast              | 1 anno |
|               | Universal Hardener Standard          | 1 anno |
|               | Universal Hardener HT                | 6 mesi |
|               | Ultra Air Clear Hardener Fast        | 1 anno |
|               | Ultra Air Clear Hardener             | 1 anno |
|               | HS Hardener 420                      | 1 anno |
|               | Multi Matt Hardener                  | 1 anno |
|               | 2K Titanium Clear Hardener           | 1 anno |
|               | Cool Clear AS Hardener               | 1 anno |

| Diluenti |                                  |        |
|----------|----------------------------------|--------|
|          | Thinner Fade Out                 | 4 anni |
|          | Thinner Fade Out RTS             | 4 anni |
|          | Fade Out Agent                   | 2 anni |
|          | Fade Out Agent RTS               | 2 anni |
|          | 2K Titanium Clear Fade Out Agent | 1 anno |
|          | Thinner 420                      | 2 anni |
|          | Reducer Clear 420                | 1 anno |
|          | Multi Thinner Fast               | 4 anni |
|          | Multi Thinner Standard           | 4 anni |
|          | Multi Thinner HT                 | 4 anni |
|          | Thinner 540 non sanding          | 1 anno |
|          | Multi Matt Reducer               | 2 anni |
|          | 2K Titanium Clear Thinner Fast   | 1 anno |
|          | 2K Titanium Clear Thinner Slow   | 1 anno |
|          | 2K Titanium Clear Thinner HT     | 1 anno |

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02





|                          |   |
|--------------------------|---|
| Shelf life basi MM       | <p>Se la data di scadenza viene drammaticamente superata, il deterioramento può portare al rilevamento di difetti visibili. Possibili difetti: aumento della viscosità, gelificazione, sedimentazione, formazione di particelle, variazione di colore e perdita di brillantezza ove applicabile.</p> <p>È molto probabile che i prodotti che hanno superato la data di scadenza continueranno a essere utilizzati. In tal caso, si consiglia un controllo di qualità approfondito.</p>                    |
| Condizioni di stoccaggio | <p>La qualità del colore ottimale è garantita quando i prodotti vengono conservati a circa 20 ° C e con variazioni di temperatura limitate. Lo stoccaggio del prodotto a temperature di 35 ° C e superiori ridurrà la durata di conservazione.</p>  |
| Gelificazione            | <p>La vernice gelificata è facile da riconoscere a causa del cambio di struttura. La vernice sarà difficile da diluire o mescolare in modo omogeneo. I colori MM e altri prodotti vernicianti quando gelificati non sono più utilizzabili e devono essere smaltiti di conseguenza.</p>  |
| Raddensamento            | <p>A causa del lungo stoccaggio il prodotto può apparire raddensato. Se il prodotto può essere facilmente riportato ad una massa omogenea, probabilmente può essere utilizzato senza alcun problema. Con un grave addensamento, ove non sarà più possibile riportare a una massa omogenea, i prodotti dovranno essere smaltiti di conseguenza.</p> <p>L'addensamento può essere relativamente controllato capovolgendo periodicamente le lattine che devono essere conservate per periodi più lunghi.</p> |

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Significato<br>pittogrammi |  | Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso   |
|                            |  | Conservare tutti i prodotti non aperti in un luogo privo di gelo.<br>Prodotti a base acquosa:<br>Temperature massime di trasporto e stoccaggio raccomandate tra<br>2 ½ ° C-35 ° C.<br>Il gelo provoca gelificazione / grumi nei toner Basecoat WB (GT) dopo i quali<br>non possono più essere utilizzati. |
|                            |  | Conservare tutti i prodotti non aperti in un luogo fresco.<br>Non esporre alla luce diretta del sole per periodi più lunghi.  |
|                            |  | Conservare tutti i prodotti non aperti in ambienti privi di umidità.  |
|                            |   | La durata di conservazione indicata dei prodotti è garantita a 20 ° C a<br>barattolo chiuso.<br>Evitare sbalzi di temperatura estremi.<br>Per prestazioni ottimali del prodotto, conservare i prodotti aperti alla<br>temperatura di applicazione consigliata.  |

# Stoccaggio dei prodotti

Overviews

18/03/2020

L9.01.02

Akzo Nobel Coatings Spa.  
Via Silvio Pellico 8,  
22100 , Como  
Tel: 031 345111

## SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto. Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head Office  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)